



■ Tulajdonságok:

- Hagyományos fénycsővel egyenértékű megvilágítás
- 60%-al alacsonyabb elektromos fogyasztás
- Külön cserélhető tápegység
- CE-kompatibilis egyedi csatlakozás
- Vandál- és lopásbiztos beépítés
- Meglévő armatúrákba is beszerelhető
- CE, RoHS minősítés
- 2 év alap jótállás
- Opcionálisan 3 évre bővíthető jótállás
- Egyedi hosszban is gyártható
- Magyar gyártású termék



**SPECIFIKÁCIÓ:**

MODELL:	ESLELIEXAR21NW	ESLELIEXAR11NW	ESLELIEXAR32NW	ESLELIEXAR34NW	ESLELIEXAR22NW	ESLELIEXAR12NW
Hossz (L): (mm)	1x1200 mm	1x1500 mm	2x600 mm	4x600 mm	2x1200 mm	2x1500 mm
Felvett teljesítmény: (W)	18,4 W	23 W	18,4 W	36,8 W	36,8 W	46 W
Fényáram: (lm)	1922 lm	2405 lm	1922 lm	3844 lm	3844 lm	4810 lm
LED darabszám: (3chip/LED)	80 db	100 db	2x40 db	4x40 db	2x80 db	2x100 db
Színhőmérséklet: (K)	4000K és 6500K	4000K és 6500K	4000K és 6500K	4000K és 6500K	4000K és 6500K	4000K és 6500K
Sugárzási szög: (°)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Színvisszaadás (CRI): (%)	85 és 70	85 és 70	85 és 70	85 és 70	85 és 70	85 és 70
Azonos hosszúságú fénycső névleges teljesítménye: (W)	36 W	58 W	36 W	72 W	72 W	116 W

**FIZIKAI MÉRETEK:**

